

MEFA®

een professioneel en betaalbaar verfmerk

TF Mefaprim fix, uitgavedatum: 18-10-2012

Mefaprim fix

Kleurloos fixeermiddel voor zuigende en poederende ondergronden voor binnen en buiten

TOEPASSING:

Voor het behandelen van metsel- en pleisterwerk, asbestcement, beton en gasbeton binnen en buiten. Geschikt voor het vastzetten van poederende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN:

Mefaprim fix dringt zeer goed door in de ondergrond en droogt vrijwel blank op. Het werkt hechttingsbevorderend en blijft waterdampdoorlatend.

PRODUCTINFORMATIE:

Bindmiddel : acrylaatdispersie
Dichtheid : 1 kg/ltr

VERBRUIK:

5-6 m² per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond

GEBRUIK:

Voor gebruik goed schudden. De ondergrond moet schoon en droog zijn. Vuile ondergrond ontvetten met Mefaclean. Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen. Vorming van een glanzende lakfilm moet vermeden worden, desnoods verdunnen met max. 10% water. Sterk zuigende ondergronden tweemaal behandelen.

VERWERKING:

Kwast/roller of airless : onverdund aanbrengen.
Optimale droging : > 10°C en r.v. < 75 %, na 1 uur overschilderbaar.

REINIGING:

Direct na gebruik reinigen met water. Koel, droog, vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren.

Voorzorgen:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Raadpleeg het technisch- en veiligheidsinformatieblad voor meer info. Restanten afgeven aan inzameldienst chemisch afval.

EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/h 30g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30g/l VOS.

GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN
VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

MEFA®