

MEFA®

een professioneel en betaalbaar verfmerk

TF Mefa project, uitgavedatum: 18-10-2012

Mefa project

Matte extra dekkende muur -en plafondverf voor binnen

TOEPASSING:

Voor het behandelen van winddroog beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk, gipskarton, behang, oude intacte verflagen en andere muurondergronden. Geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Ideaal voor plafonds.

EIGENSCHAPPEN:

Mefa project is zeer goed dekkend en mat. Schrobvastheid en dekkkracht volgens DIN EN 13300, klasse 2.

PRODUCTINFORMATIE:

Bindmiddel : acrylaat dispersie

Dichtheid : 1,48 kg per ltr

Theoretisch rendement : 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond

Glansgraad : mat

GEBRUIK:

Verwijder verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen, verwijder schimmel en zeep resten zorgvuldig met een daarvoor geschikt middel. Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikheid verwijderen.

Poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden voorstrijken met *Mefaprim fix*.

Het geheel dekkend afwerken met 1 a 2 lagen.

VERWERKING:

Kwast/roller : onverdund. Airless spuit : verdunnen met maximaal 5 à 10 % water, spuitdruk 100-140 bar en spuitnozzle 0,017 inch

Droging bij 20°C en 60% R.V.: na ca. 2 uur stofdroog, na ca. 6 uur overschilderbaar, hard na ca. 2 à 3 dagen.

Uitzicht van de droge film: mat.

op zuigende ondergrond : eerste laag verdunnen met 5 tot 10% water of een laag Mefaprim fix (kleurloos) aanbrengen.

Voor gebruik goed oproeren. Mefa project vereist een droge en gezonde ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben. Glanzende ondergrond matteren om hechting te bevorderen. Vuile ondergrond ontvetten met Mefaclean. Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen.

Nieuwe ondergronden eerst een laag *Mefaprim* aanbrengen.

Gereedschap na gebruik reinigen met water.

VERPAKKING EN BEWARING:

Houdbaarheid : ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel, droog en vorstvrij bewaren

Verpakking : 2,5L , 4L en 10L in wit of lichte tint

Voorzorgen:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Raadpleeg het technisch- en veiligheidsinformatieblad voor meer info. Restanten afgeven aan inzameldienst chemisch afval.

EU-grenswaarde voor dit product: cat. A/a 30g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30g/l VOS.

GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

MEFA®