

## PRODUCT DATA

## PRIMER 44 HS

### OMSCHRIJVING

Gebruiksklare solventgedragen hechtprimer op chloorrubberbasis.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

Groot fixerende vermogen voor loszittende ondergronddeeltjes – verbetert de hechting van topcoats - onverzeepbaar - goede U.V.-stabiliteit - soepel.

### AANBEVOLEN TOEPASSING

Fixeer- en hechtlaag voor poreuze en ongeschildeerde minerale ondergronden.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Glanzend (glansgraad 60°: ± 90%)
Kleur:	Grijs
Massa:	1,07 - 1,11 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof gehalte:	In volume: 30 - 34% In gewicht: 43 - 47%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 70 micron (verbruik: 14 m <sup>2</sup> /l) Droge film: 23 micron (verbruik: 14 m <sup>2</sup> /l)
Vlampunt:	41°C, ontvlambaar
VOC-gehalte:	599 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	599 g/l max.
Categorie:	A/h
EU grenswaarde:	750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

<b>Droogtijden</b>	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	1 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Uitgehard:	24 uur

### Rendement

Theoretisch:	14 m <sup>2</sup> /l
Praktisch:	10 - 15 m <sup>2</sup> /l . Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

### ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond zuiver maken en ontvetten. Indien de ondergrond een acrylaatverf is, mag deze niet met Primer 44HS overschilderd worden (aantasten van de acrylaatverf door de oplosmiddelen van Primer 44HS). In dat geval Primer 44HS vervangen door Pegafix.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief geroerd worden tot het volledig homogeen is.

### VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Alle types. Onverdund toepassen.
Roller:	Alle types. Onverdund toepassen.
Luchtspuit:	Onverdund toepassen
Airless spuit:	Niet verdunnen. Nozzle: 011 – 013 / Druk: 150 - 170 bar
Reinigen:	Thinner 22

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUCT DATA

## PRIMER 44 HS

### APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed geventileerde omgeving.

### OPMERKINGEN

- Gebruiksklaar product. NIET verdunnen!
- Reversibel verfsysteem d.w.z. dat het product terug oplost in zijn eigen oplosmiddel.

### VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

### OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

#### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
*info.nl@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### **N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
*info.be@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### **Rust-Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
*info.fr@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
*info.uk@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

#### **Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
*info.it@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*